

Ardatec Flexdicht

OPPERVLAKTE AFDICHTING

VOORDELEN

- Onder keramische tegels
- Hoog elastisch
- Gebruiksklaar

PRODUCT

Ardatec FlexDicht is een gebruiksklare afdichting voor oppervlakken op basis van een gemodificeerd kunststofdispersie.

TOEPASSINGEN

Ardatec FlexDicht is geschikt voor het afdichten van wanden en vloeren. Ardatec FlexDicht is vochtbestendig en daarom uitermate geschikt voor 'natte ruimten, zowel voor grote oppervlakken als naden rondom loorvoeren en afvoerputten. Tevens is het te gebruiken als kimpasta en voor hoekaansluitingen. Bij moeilijke hoekaansluitingen adviseren wij Ardatec FlexDicht te gebruiken in combinatie met Ardatape. Voor afdichtingen buitenshuis en of onder water kan Ardatec FlexDicht niet worden gebruikt. Voor deze toepassingen adviseren wij Ardatec 2K Flex.

EIGENSCHAPPEN

- Afdichting onder keramische bekledingen.
- Makkelijk aan te brengen.
- Voor natte ruimten.
- Elastisch.
- Scheuroverbruggend tot 3-4 mm.

VERWERKING

Ondergrond

Ardatec FlexDicht kan op vrijwel elke ondergrond worden aangebracht, ook op vloerverwarming. De ondergrond moet vooral vast, schoon, droog en vetvrij zijn. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Ardagrip Classic. De voorstrijk dient geheel droog te zijn voordat Ardatec FlexDicht kan worden aangebracht.

Aanbrengen

Ardatec FlexDicht vóór gebruik goed doorroeren. Ardatec FlexDicht kan met een (blok)kwast of lamsvachtroller aangebracht worden.. Bij moeilijke hoekaansluitingen vervolgens Ardatape in de eerste nog een natte laag aanbrengen en gladstrijken. Na drogen een tweede laag aanbrengen. Ook bij leidingdoorvoeren in wand en vloer, rondom afvoerputjes Ardatec FlexDicht met een blokkwast,



vol en zat aanbrengen. Het gebruik van een klemflens of afdichtmanchet adviseren wij om waterdichtheid te garanderen. Voor grote oppervlakken kan een lamsvachtroller worden gebruikt. Een tweede laag kan pas worden aangebracht als de eerste laag droog is. De tweede laag kan worden aangebracht met een kwast, lamsvachtroller of een plakspaan. Bij dilatatievoegen wordt Ardatape in lus-vorm in de eerste laag Ardatec FlexDicht geplaatst. Na droging wordt de lus met een tweede laag Ardatec FlexDicht over gestreken.

Informatie over Ardatape vindt u in het desbetreffende Ti-blad. Op de volledig droge Ardatec FlexDicht kan direct met Bostik tegellijmen worden verlijmd.

Reinigen van het gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Artikelnummer	EAN code	Verpakking
30604954	4026923100111	emmer 8kg
30604959	4026923100128	emmer 15kg

OPSLAG EN STABILITEIT

Het product is houdbaar tot 12 na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikdsd.thevercs.com

Technische kenmerken	
Basis	gemodificeerde kunstharsdispersie
Consistentie	hoog visceus, druipvrij
Soortelijk gewicht	ca. 1,5 kg/ltr
Verbruik	ca. 1,5 - 2,0 kg/m ² , afhankelijk van de samenstelling en zuigkracht van de ondergrond
Scheuroverbrugging	tot 3 - 4 mm
Verwerkingstemperatuur	niet onder +5°C
Droogtijd na aanbrengen	ca. 10 uur bij 20°C (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)
Giscode	D1
Kleur	Licht grijs
Pallet	51 (8kg emmer) 30 (15kg emmer)

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be