

Ardagrip Classic

HECHTINGSVERBETERAAR

VOORDELEN

- Oplosmiddelvrij
- Gebruiksklaar
- Geschikt voor vloerverwarming, binnen en buiten, wand en vloer en natte ruimten

PRODUCT

Ardagrip Classic is een gebruiksklare hechtverbeteraar en primer voor poreuze en zuigende ondergronden in binnen- en buitentoepassing. Ardagrip Classic wordt gebruikt als voorbehandeling voorafgaand aan het afdichten, egaliseren en verlijmen met Bostik producten. De primer is eenvoudig met een kwast en/of roller onverdund aan te brengen.

Vochtgevoelige ondergronden worden beschermd en de zuigkracht wordt verminderd. Met Ardagrip Classic bereikt men een betere hechting op poreuze, zuigende ondergronden. Ardagrip Classic is oplosmiddelvrij en praktisch reukloos en daarmee ook te gebruiken in kleine eventueel besloten ruimten.

TOEPASSINGEN

Ardagrip Classic is geschikt als voorbehandeling op poreuze, zuigende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Hechtverbeteraar voor egaliseermiddelen en tegellijmen.
- Praktisch reukloos.
- Geschikt voor zuigende ondergronden.

VERWERKING

Ondergrond

De ondergrond dient vast, schoon, blijvend droog en vrij van scheidingslagen en reinigingsmiddelen zijn. Oude wateroplosbare lijmresten volledig verwijderen. Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen.

Aanbrengen

Ardagrip Classic vóór gebruik goed doorroeren/schudden. Daarna met een kwast/roller kruiselings, gelijkmatig aanbrengen. Eén dunne laag volstaat in de meeste gevallen. Plasvorming vermijden. Voorwerpen met gevoelige oppervlakken of bestaande werkvloeren eventueel afdekken. Na het drogen kan begonnen worden met verlijmen, egaliseren of afdichten.



Reinigen van het gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Het product is houdbaar tot 6 na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostiksd.thevercs.com

Artikelcode	EAN code	Verpakking	Pallet
30604977	40269231000	flacon 1 kg	360 st.
30604953	40269231000	flacon 5 kg	60 st.
30604957	40269231000	jerrycan 10kg	32 st.
30604956	8713572033568	container 1000 kg	nvt

Technische kenmerken	
Samenstelling	gemodificeerd acrylhars
Consistentie	dun, vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	niet onder +3°C
Droogtijd	ca. 2 uur, afhankelijk van de temperatuur en de ondergrond
Soortelijk gewicht	ca. 1,0 kg/l
Verbruik	ca. 80 - 150 g/m ² , afhankelijk van de ondergrond en de zuigkracht
Giscode	D 1
Kleur	Licht groen

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

