

Ardatape

DICHTBAND

VOORDELEN

- Flexibel
- Elastisch
- Eenvoudig te snijden en te vouwen

PRODUCT

Ardatape is een wapeningsband in combinatie met Ardatec FlexDicht.

TOEPASSINGEN

Ardatape wordt gebruikt als kimversteving in horizontale- en verticale hoekafdichtingen in 'natte ruimten'. Ook te gebruiken als wapeningsband bij dilatatievoegen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet vooral vast, schoon, droog en vetvrij zijn.

Zuigende ondergronden voorbehandelen met Ardagrip Classic. De voorstrijk dient droog te zijn voordat Ardatec FlexDicht kan worden aangebracht.

Aanbrengen: Ardatec FlexDicht voldoende aanbrengen om een goede hechting van de Ardatape te garanderen. Ardatape op maat snijden en goed in de eerste laag Ardatec FlexDicht aandrukken. Probeer vouwen/luchtbellen te voorkomen. Bij wand/vloeraansluiting dient Ardatape minimaal 30 mm boven het vloerniveau te worden aangebracht. Bij het aanbrengen van de tweede laag Ardatec FlexDicht dient minstens 10 mm over de rand van de Ardatape de Ardatec FlexDicht te worden aangebracht. In de hoeken moeten de verschillende banen Ardatape elkaar overlappen. Dit geldt ook voor de verticale hoekverbindingen. Bij dilatatievoegen wordt Ardatape in de vorm van lussen in de eerste laag Ardatec FlexDicht geplaatst. Na droging wordt de lus met een tweede laag Ardatec FlexDicht over gestreken.

OPSLAG EN STABILITEIT

Onbeperkt houdbaar onder droge en schone omstandigheden.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewerccs.com verkrijgbaar.



Technische kenmerken	
Samenstelling	polypropyleen non woven band
Soortelijk gewicht	ca. 79 g/m ²
Breedte	150 mm
Verwerkingstemperatuur	boven 0°C
Artikelnummer	30605582
EAN code	8713572030505
Kleur	-
Verpakking	rol 100m
Pallet	96

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be